

緩衝機能付きキャスター

TP-150 S 型

スラスト シリーズ

固定型



TP-150 PAC-AM

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ

型 式	緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TP-150 SRC-AM	黄バネ	10~80	12	SR 高反発ゴム (黒)	150	45	203.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	5.1
	青バネ	20~170	12									
	赤バネ	30~180	9									
TP-150 LC-AM	黄バネ	10~80	12	L ポリウレタン (赤)	151	50	204	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.9
	青バネ	20~170	12									
	赤バネ	30~250	11									
	緑バネ	40~360	9									
TP-150 SUGC-AM	黄バネ	10~80	12	SUG 高耐久ウレタン (緑)	150	38	203.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	5.2
	青バネ	20~170	12									
	赤バネ	30~250	11									
	緑バネ	40~360	9									
TP-150 PAC-AM	黄バネ	10~80	12	PA 高反発ウレタン (グレー)	154	50	205.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.2
	青バネ	20~170	12									
	赤バネ	30~250	11									
	緑バネ	40~360	9									

※ 軸径欄の<>は、ブッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。