


緩衝機能付きキャスター

TP-200 S 型 (普通軸タイプ)


スラストシリーズ

自在型



TP-200 PAF-S

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm						
TP-200 SRF-S	黄バネ	10~80	14	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	13 <17>	259	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	7.3
	青バネ	20~170	17					260						
	赤バネ	30~220	15					261						
TP-200 LF-S	黄バネ	10~80	14	L ポリウレタン (赤)	202	50	13 <17>	260	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	7.4
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
	緑バネ	40~380	15											
TP-200 PAF-S	黄バネ	10~80	14	PA 高反発ウレタン (グレー)	204	50	13 <17>	261	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	6.5
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
	緑バネ	40~380	15											
	茶バネ	70~400	12											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。