

緩衝機能付きキャスター

TPA-200 S 型 (太軸タイプ)

スラストシリーズ

自在型



TPA-200 PAF-S

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型 式		緩衝力 許容荷重 kgf	ストローク mm	車輪仕様	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	旋回半径 mm	自重 kg
TPA-200 SRF-S	黄バネ	10~80	14	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	20 <25>	259	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	7.5
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
TPA-200 LF-S	黄バネ	10~80	14	L ポリウレタン (赤)	202	50	20 <25>	260	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	7.9
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
	緑バネ	40~380	15											
	茶バネ	70~500	14											
TPA-200 SUGF-S	黄バネ	10~80	14	SUG 高耐久ウレタン (緑)	200	42	20 <25>	259	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	7.6
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
	緑バネ	40~380	15											
	茶バネ	70~500	14											
TPA-200 PAF-S	黄バネ	10~80	14	PA 高反発ウレタン (グレー)	202	50	20 <25>	260	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	175	6.8
	青バネ	20~170	17											
	赤バネ	30~250	16											
	緑バネ	40~380	15											
	茶バネ	70~500	14											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。