


緩衝機能付きキャスター

TPA-200 S 型 (太軸タイプ)

スラストシリーズ

固定型



TPA-200 PAC-S

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm					
TPA-200 SRC-S	黄バネ	10~80	14	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	20 <25>	259	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	6.6
	青バネ	20~170	17										
	赤バネ	30~250	16										
TPA-200 LC-S	黄バネ	10~80	14	L ポリウレタン (赤)	202	50	20 <25>	260	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	7.0
	青バネ	20~170	17										
	赤バネ	30~250	16										
	緑バネ	40~380	15										
	茶バネ	70~500	14										
TPA-200 SUGC-S	黄バネ	10~80	14	SUG 高耐久ウレタン (緑)	200	42	20 <25>	259	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	6.7
	青バネ	20~170	17										
	赤バネ	30~250	16										
	緑バネ	40~380	15										
	茶バネ	70~500	14										
TPA-200 PAC-S	黄バネ	10~80	14	PA 高反発ウレタン (グレー)	202	50	20 <25>	260	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	5.8
	青バネ	20~170	17										
	赤バネ	30~250	16										
	緑バネ	40~380	15										
	茶バネ	70~500	14										

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。 ※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。