

緩衝機能付きキャスター

TPAH-150 S 型

TPAH-200 S 型

TPAH-3.00-5UN S 型 (ダブルバネタイプ)

スラスト シリーズ

特長

- ダブルバネ搭載で重量物での衝撃緩衝が可能です。
- 金具の鋼板は、9mm厚を使用した堅固な構造となっています。
- 円滑な旋回機能を長時間持続させるためセンター軸の周りにはラジアルベアリング、外周にはスラストベアリングを採用しています。

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

自在型



TPAH-150 LF-S



TPAH-200 LF-S



TPAH-3.00-5UN F-S

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TPAH-150 LF-S	赤バネ	40~500	12	L ポリウレタン (赤)	150	70	20 <25>	200	160x120	130x84	13	57	136	11.6
	緑バネ	80~600	8											
	茶バネ	130~600	6											
TPAH-200 LF-S	赤バネ	40~500	20		202	258	15							
	緑バネ	80~720	17											
	茶バネ	130~800	14											
TPAH-3.00-5UN F-S	黄バネ	20~100	20	UN ユニークタイヤ (ノーパンク)	249	73	25	303	13.7					
	青バネ	40~200	20											
	赤バネ	60~300	20											
	緑バネ	80~335	14											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。