

緩衝機能付きキャスター

# TP-101 A 型


スタンダードシリーズ

自在型



TP-101LF-A

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ

TP-100A 型の後継品

| 型 式          | バネ色 | 緩衝力<br>許容荷重 | ストローク | 車輪仕様                  | 車輪径 | 車輪幅 | 軸径         | 取付高 | 取付座     | 取付寸法                   | 取付穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|--------------|-----|-------------|-------|-----------------------|-----|-----|------------|-----|---------|------------------------|------|----|------|----|
|              |     | kgf         | mm    |                       | mm  | mm  | mm         | mm  | mm      | mm                     | mm   | mm | mm   | mm |
| TP-101LF-A   | 黄バネ | 10~80       | 11    | L<br>ポリウレタン<br>(赤)    | 101 | 50  | 13<br><17> | 167 | 160x116 | 125.5x62<br>(133.5x86) | 13   | 49 | 110  | 5  |
|              | 青バネ | 20~170      | 12    |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |
|              | 赤バネ | 30~250      | 12    |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |
|              | 緑バネ | 40~320      | 8     |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |
| TP-101SUGF-A | 黄バネ | 10~80       | 11    | SUG<br>高耐久ウレタン<br>(緑) | 101 | 50  | 13<br><17> | 167 | 160x116 | 125.5x62<br>(133.5x86) | 13   | 49 | 110  | 5  |
|              | 青バネ | 20~170      | 12    |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |
|              | 赤バネ | 30~250      | 12    |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |
|              | 緑バネ | 40~350      | 8     |                       |     |     |            |     |         |                        |      |    |      |    |

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。