

緩衝機能付きキャスター

TP-150 AY 型

スタンダードシリーズ

固定型



TP-150LC-AY

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ

型式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm					
TP-150SRC-AY	黄バネ	10~80	11	SR 高反発ゴム (黒)	150	45	13 <17>	191.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	5.0
	青バネ	20~170	12					191.5					
	赤バネ	30~180	9					191.5					
TP-150LC-AY	黄バネ	10~80	11	L ポリウレタン (赤)	151	50	13 <17>	192	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.8
	青バネ	20~170	12					192					
	赤バネ	30~250	12					192					
TP-150SUGC-AY	黄バネ	10~80	11	SUG 高耐久ウレタン (緑)	150	38	13 <17>	191.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	5.1
	青バネ	20~170	12					191.5					
	赤バネ	30~250	12					191.5					
TP-150PAC-AY	黄バネ	10~80	11	PA 高反発ウレタン (グレー)	154	50	13 <17>	193.5	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	49	4.1
	青バネ	20~170	12					193.5					
	赤バネ	30~250	12					193.5					
	緑バネ	40~360	9										

※ 軸径欄の< >は、ブッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。