


緩衝機能付きキャスター

TP-200 A 型 (普通軸タイプ)

スタンダードシリーズ

自在型

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ



TP-200 LF-A

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm						
TP-200 SRF-A	黄バネ	10~80	13	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	13 <math><17></math>	246	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	6.9
	青バネ	20~170	14					247						
	赤バネ	30~220	10					248						
TP-200 LF-A	黄バネ	10~80	13	L ポリウレタン (赤)	202	50	13 <math><17></math>	247	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	7.0
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
TP-200 PAF-A	黄バネ	10~80	13	PA 高反発ウレタン (グレー)	204	50	13 <math><17></math>	248	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	5.9
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
	茶バネ	70~400	7											

※ 軸径欄の<math>< ></math>は、ブッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。