

緩衝機能付きキャスター

TP-200 A 型 (普通軸タイプ)


スタンダードシリーズ

固定型



TP-200 LC-A

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	自重
		kgf	mm		mm	mm		mm	mm	mm	mm		
TP-200 SRC-A	黄バネ	10~80	13	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	13 <17>	246	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	6.5
	青バネ	20~170	14										
	赤バネ	30~220	10										
TP-200 LC-A	黄バネ	10~80	13	L ポリウレタン (赤)	202	50	13 <17>	247	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	6.6
	青バネ	20~170	14										
	赤バネ	30~250	12										
	緑バネ	40~380	11										
	茶バネ	70~400	7										
TP-200 PAC-A	黄バネ	10~80	13	PA 高反発ウレタン (グレー)	204	50	13 <17>	248	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	5.5
	青バネ	20~170	14										
	赤バネ	30~250	12										
	緑バネ	40~380	11										
	茶バネ	70~400	7										

※ 軸径欄の<>は、ブッシュの外径です。

※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。