

緩衝機能付きキャスター

TPA-200 A 型 (太軸タイプ)

スタンダードシリーズ

自在型



TPA-200 LF-A

選択可能なバネ



黄バネ



青バネ



赤バネ



緑バネ



茶バネ

型 式	バネ色	緩衝力 許容荷重	ストローク	車輪仕様	車輪径	車輪幅	軸径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏心	旋回半径	自重
		kgf	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TPA-200 SRF-A	黄バネ	10~80	13	SR 高反発ゴム (黒)	200	45	20 <25>	246	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	7.2
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
TPA-200 LF-A	黄バネ	10~80	13	L ポリウレタン (赤)	202	50	20 <25>	247	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	7.5
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
	茶バネ	70~500	9											
TPA-200 SUGF-A	黄バネ	10~80	13	SUG 高耐久ウレタン (緑)	200	42	20 <25>	246	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	7.3
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
	茶バネ	70~500	9											
TPA-200 PAF-A	黄バネ	10~80	13	PA 高反発ウレタン (グレー)	202	50	20 <25>	247	160x116	125.5x62 (133.5x86)	13	65	177	6.2
	青バネ	20~170	14											
	赤バネ	30~250	12											
	緑バネ	40~380	11											
	茶バネ	70~500	9											

※ 軸径欄の< >は、プッシュの外径です。※ ストローク値は、代表値であり保証値ではありません。