

中荷重用キャスター

FJ 型

自在型



特長 ● 鋳物製金具使用

FJ-150-SUB

型 式	車輪仕様	許容荷重 kgf	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	自重 kg
FJ-75- SUB	SB ゴム(B入)車	80	75	32	12	116	95×95	68×68	9	27	1.6
	ウレタン(B入)車	150		32							1.7
	FB 鋳鉄(B入)車	140		31							1.8
FJ-100- SUB	SB ゴム(B入)車	100	100	36	12	144	118×118	90×90	10	32	2.6
	ウレタン(B入)車	210		32							2.5
	FB 鋳鉄(B入)車	200		33							2.7
FJ-150- SUB	SB ゴム(B入)車	180	150	45	20	198	137×137	105×105	10	50	5.0
	ウレタン(B入)車	360		38							5.3
	FB 鋳鉄(B入)車	250		40							5.4
FJ-205- SUB	SB ゴム(B入)車	250	200	45	25	250	162×162	125×125	14	55	9.6
	ウレタン(B入)車	500		42							10.1
	FB 鋳鉄(B入)車	350		42							10.2