

中荷重用キャスター

J/JS 型

特長 ●主に手押し用として、使用されるキャスターです。



J-150-UB



JS-150-RB

型式	車輪仕様	許容荷重 kgf	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	偏心 mm	自重 kg ()は、ストッパー付
J-75-RB JS-75-UB	ゴム(B入)車	80	75	33	10	101	82×82	63×63	9.5	22	0.6 (0.7)
	ウレタン(B入)車	120		32							0.6 (0.7)
J-100-RB JS-100-UB	ゴム(B入)車	130	100	36	12	144	95×95	71×71	10.5	35	1.1 (1.3)
	ウレタン(B入)車	180		32							1.2 (1.3)
J-130-RB JS-130-UB	ゴム(B入)車	180	130	43	20	177	108×108	80×80	11	40	1.9 (2)
	ウレタン(B入)車	200		36							2 (2.2)
J-150-RB JS-150-UB	ゴム(B入)車	200	150	45	20	198	120×120	90×90	11	45	2.6 (2.7)
	ウレタン(B入)車	300		38							2.7 (2.9)
J-200-RB JS-200-UB	ゴム(B入)車	250	200	45	20	250	140×140	112×112	11	58	4 (4.3)
	ウレタン(B入)車	400		43							4.2 (4.5)
J-250-RB JS-250-UB	ゴム(B入)車	330	250	50	25	305	160×160	125×125	14	71	6.1 (6.4)
	ウレタン(B入)車	500		45							6.7 (6.9)
J-300-RB JS-300-UB	ゴム(B入)車	350	300	50	25	374	175×175	140×140	14	71	10
	ウレタン(B入)車	600		50							9

※ ストッパーペダルに関する注記事項：

左用の型式は、JS-100→JSL-100、JS-130→JSL-130、JS-150→JSL-150、JS-200→JSL-200です。

<ペダル寸法>

車輪径 mm	ストッパーペダル mm	ストッパーペダル 回転半径 mm
75	65	82
100	92	112
130	105	135
150	108	140
200	120	148
250	135	160