

# 中荷重用キャスター

## K/KS 型

↔ 固定型



K-150-UB



KS-150-RB

型式	車輪仕様	許容荷重 kgf	車輪径 mm	車輪幅 mm	軸径 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付寸法 mm	取付穴径 mm	自重 kg ( )は、ストッパー付
K-75- KS	RB ゴム(B入)車	80	75	33	10	101	91×68	63×40	9.5	0.5 (0.6)
	UB ウレタン(B入)車	120		32						0.5 (0.6)
K-100- KS	RB ゴム(B入)車	130	100	36	12	144	115×80	80×45	11	0.8 (0.9)
	UB ウレタン(B入)車	180		32						0.9 (1)
K-130- KS	RB ゴム(B入)車	180	130	43	20	177	137×93	100×56(50)	11	1.6 (1.8)
	UB ウレタン(B入)車	250		36						1.7 (1.9)
K-150- KS	RB ゴム(B入)車	200	150	45	20	198	137×93	100×56(50)	11	2 (2.2)
	UB ウレタン(B入)車	300		38						2.2 (2.4)
K-200- KS	RB ゴム(B入)車	250	200	45	20	250	151×102	112×63	11	3.4 (3.6)
	UB ウレタン(B入)車	400		43						3.6 (3.8)
K-250- KS	RB ゴム(B入)車	330	250	50	25	305	200×140	140×80	14	5.5
	UB ウレタン(B入)車	500		45						6.1
K-300- KS	RB ゴム(B入)車	350	300	50	25	374	220×150	160×90	14	8.9
	UB ウレタン(B入)車	600		50						8.5

※ ストッパーペダルに関する注記事項：

左用の型式は、KS-75→KSL-75、KS-100→KSL-100、KS-130→KSL-130、KS-150→KSL-150、KS-200→KSL-200 です。

### <ペダル寸法>

車輪径 mm	ストッパーペダル mm
75	72
100	100
130	112
150	112
200	112